

Messeinsätze für Widerstandsthermometer
für Temperaturen bis 500 °C

Messeinsatz	nach DIN 43762 1 x PT 100/2 x PT 100 in 2-Leitertechnik
Schutzrohr	Edelstahl 3 / 3,2 mm
Aufbau	Erschütterungsfest
Ausführung	3- oder 4-Leitertechnik möglich
Anschlussbild	siehe Blatt 19.20

Einsatzlänge in mm	Gewicht in kg	Bestell-Nr. 1 x PT 100	Bestell-Nr. 2 x PT 100
145	0,06	4.52.07.01	4.52.07.02
205	0,06	4.52.07.11	4.52.07.12
275	0,07	4.52.07.21	4.52.07.22
305	0,08	4.52.07.31	4.52.07.32
315	0,08	4.52.07.41	4.52.07.42
375	0,09	4.52.07.51	4.52.07.52
395	0,09	4.52.07.61	4.52.07.62
405	0,10	4.52.07.71	4.52.07.72
430	0,10	4.52.07.81	4.52.07.82
525	0,10	4.52.07.91	4.52.07.92
580	0,11	4.52.08.01	4.52.08.02
655	0,12	4.52.08.11	4.52.08.12
735	0,12	4.52.08.21	4.52.08.22
825	0,12	4.52.08.31	4.52.08.32
1025	0,13	4.52.08.41	4.52.08.42
1275	0,14	4.52.08.51	4.52.08.52
1425	0,14	4.52.08.61	4.52.08.62
1625	0,15	4.52.08.71	4.52.08.72
1825	0,17	4.52.08.81	4.52.08.82
2025	0,19	4.52.08.91	4.52.08.92

