

**Einsteck-Widerstandsthermometer aus Edelstahl
mit EExd Kabelverschraubung für Leitung Ø 7-9mm
EExd Atex Zertifikat-Nr.BVS 04 ATEX E 138 X**

Schutzzone	Ex II 2G EEx d II C T3-T6 / IM2 EEx d I		
Meßeinsatz	1 x PT100 / 2 x PT100 / Thermoelemente siehe Kapitel 13		
Umgebungstemperatur	Edelstahl-Kopf : -20 bis 60°C		
Medium Temperatur	Type 7.01.xx.xx	:-40°C bis 95°C	
	Type 7.11.xx.xx	:-40°C bis 195°C	
Schutzrohr	Edelstahl W-Nr. 1.4541 / 1.4571 , 5-14 mm Ø		
Anschlußkopf	VA, Ø 30mm, mit max. 4-poliger Klemmsockel oder Anschlußkabel		
Systemanschluß	Verschraubung verschiebbar, siehe Datenblatt 18.5 / 18.6 / 18.7		
Anschlußbild	Blatt 19.20		

Typ 7.01 30VA -40°C bis 95°C

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571	
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100
-40 bis 95°C	50	7.01.62.11	7.01.62.12	7.01.64.11	7.01.64.12
	100	7.01.62.21	7.01.62.22	7.01.64.21	7.01.64.22
	150	7.01.62.31	7.01.62.32	7.01.64.31	7.01.64.32
	200	7.01.62.41	7.01.62.42	7.01.64.41	7.01.64.42
	250	7.01.62.51	7.01.62.52	7.01.64.51	7.01.64.52
	300	7.01.62.61	7.01.62.62	7.01.64.61	7.01.64.62

Mehrpreis				
3-Leiterschaltung	7.01.00.13	7.01.00.23	7.01.00.13	7.01.00.23
4-Leiterschaltung	7.01.00.14	7.01.00.24	7.01.00.14	7.01.00.24
je 50 mm Nennlänge	7.01.65.21	7.01.65.22	7.01.65.41	7.01.65.42
Ausführung 5mm Ø	7.01.52.01	7.01.52.02	7.01.54.01	7.01.54.02
Ausführung 8mm Ø	7.01.82.01	7.01.82.02	7.01.84.01	7.01.84.02
Ausführung 10mm Ø	7.01.02.01	7.01.02.02	7.01.04.01	7.01.04.02
Ausführung 12mm Ø	7.01.22.01	7.01.22.02	7.01.24.01	7.01.24.02
Ausführung 14mm Ø	7.01.42.01	7.01.42.02	7.01.44.01	7.01.44.02

Typ 7.11 30VA -20°C bis 195°C mit 50mm Halsrohr

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571	
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100
-40 bis 195°C	50	7.11.62.11	7.11.62.12	7.11.64.11	7.11.64.12
	100	7.11.62.21	7.11.62.22	7.11.64.21	7.11.64.22
	150	7.11.62.31	7.11.62.32	7.11.64.31	7.11.64.32
	200	7.11.62.41	7.11.62.42	7.11.64.41	7.11.64.42
	250	7.11.62.51	7.11.62.52	7.11.64.51	7.11.64.52
	300	7.11.62.61	7.11.62.62	7.11.64.61	7.11.64.62

Mehrpreis				
3-Leiterschaltung	7.11.00.13	7.11.00.23	7.11.00.13	7.11.00.23
4-Leiterschaltung	7.11.00.14	7.11.00.24	7.11.00.14	7.11.00.24
je 50 mm Nennlänge	7.11.65.21	7.11.65.22	7.11.65.41	7.11.65.42
Ausführung 5mm Ø	7.11.52.01	7.11.52.02	7.11.54.01	7.11.54.02
Ausführung 8mm Ø	7.11.82.01	7.11.82.02	7.11.84.01	7.11.84.02
Ausführung 10mm Ø	7.11.02.01	7.11.02.02	7.11.04.01	7.11.04.02
Ausführung 12mm Ø	7.11.22.01	7.11.22.02	7.11.24.01	7.11.24.02
Ausführung 14mm Ø	7.11.42.01	7.11.42.02	7.11.44.01	7.11.44.02

Ausführung mit Kabel für Type 7.01.xx.xx und Type 7.11.xx.xx

Mehrpreis je Meter			
2-Adern	4-Adern	6-Adern	8-Adern
7.10.00.02	7.10.00.04	7.10.00.06	7.10.00.08

