

**Einsteck-Widerstandsthermometer aus Edelstahl
mit Ex d Kabelverschraubung für Leitung Ø 7-9mm
Ex d Atex Zertifikat-Nr. BVS 04 ATEX E 138 X**

Schutzzone Ex II 2G Ex db IIC T* Gb / II 2D Ex tb IIIC T*°C Db
Messeinsatz 1 x PT100 / 2 x PT100 / Thermoelemente siehe Kapitel 13
Umgebungstemperatur Edelstahl-Kopf : -20 bis 60°C
Medium Temperatur : **Type 7.03.xx.xx** : -40°C bis 95°C
: **Type 7.33.xx.xx** : -40°C bis 195°C

Schutzrohr Edelstahl W-Nr. 1.4541 / 1,4571 , 5-10 mm Ø
Anschlusskopf VA, Ø 55mm, **Messumformer Einbau möglich**
Systemanschluss Verschraubung verschiebbar, siehe Datenblatt 18.5 / 18.6 / 18.7
Anschlussbild Blatt 19.20

Typ 7.03 55VA -40°C bis 95°C

Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
	Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100
-40 bis 95°C	50	7.03.62.11	7.03.62.12	7.03.64.11	7.03.64.12
	100	7.03.62.21	7.03.62.22	7.03.64.21	7.03.64.22
	150	7.03.62.31	7.03.62.32	7.03.64.31	7.03.64.32
	200	7.03.62.41	7.03.62.42	7.03.64.41	7.03.64.42
	250	7.03.62.51	7.03.62.52	7.03.64.51	7.03.64.52
	300	7.03.62.61	7.03.62.62	7.03.64.61	7.03.64.62

Mehrpri

3-Leiterschaltung	7.03.00.13	7.03.00.23	7.03.00.13	7.03.00.23
4-Leiterschaltung	7.03.00.14	7.03.00.24	7.03.00.14	7.03.00.24
je 50 mm Nennlänge	7.03.65.21	7.03.65.22	7.03.65.41	7.03.65.42
Ausführung 5mm Ø	7.03.52.01	7.03.52.02	7.03.54.01	7.03.54.02
Ausführung 8mm Ø	7.03.82.01	7.03.82.02	7.03.84.01	7.03.84.02
Ausführung 10mm Ø	7.03.02.01	7.03.02.02	7.03.04.01	7.03.04.02
Ausführung 12mm Ø	7.03.22.01	7.03.22.02	7.03.24.01	7.03.24.02
Ausführung 14mm Ø	7.03.42.01	7.03.42.02	7.03.44.01	7.03.44.02

Typ 7.33 55VA -40°C bis 195°C mit 50mm Halsrohr

Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
	Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100
-40 bis 195°C	50	7.33.62.11	7.33.62.12	7.33.64.11	7.33.64.12
	100	7.33.62.21	7.33.62.22	7.33.64.21	7.33.64.22
	150	7.33.62.31	7.33.62.32	7.33.64.31	7.33.64.32
	200	7.33.62.41	7.33.62.42	7.33.64.41	7.33.64.42
	250	7.33.62.51	7.33.62.52	7.33.64.51	7.33.64.52
	300	7.33.62.61	7.33.62.62	7.33.64.61	7.33.64.62

Mehrpri

3-Leiterschaltung	7.33.00.13	7.33.00.23	7.33.00.13	7.33.00.23
4-Leiterschaltung	7.33.00.14	7.33.00.24	7.33.00.14	7.33.00.24
je 50 mm Nennlänge	7.33.65.21	7.33.65.22	7.33.65.41	7.33.65.42
Ausführung 5mm Ø	7.33.52.01	7.33.52.02	7.33.54.01	7.33.54.02
Ausführung 8mm Ø	7.33.82.01	7.33.82.02	7.33.84.01	7.33.84.02
Ausführung 10mm Ø	7.33.02.01	7.33.02.02	7.33.04.01	7.33.04.02
Ausführung 12mm Ø	7.33.22.01	7.33.22.02	7.33.24.01	7.33.24.02
Ausführung 14mm Ø	7.33.42.01	7.33.42.02	7.33.44.01	7.33.44.02

Ausführung mit Kabel für Type 7.03.xx.xx und Type 7.33.xx.xx

Mehrpri je Meter

2-Adern	4-Adern	6-Adern	8-Adern
7.10.00.02	7.10.00.04	7.10.00.06	7.10.00.08

